


DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP



RUBRIC HH DẦU THỦY LỰC TUẦN HOÀN

RUBRIC HH là dầu thủy lực tuần hoàn đa dụng, được thiết kế để sử dụng cho các hệ thống thiết bị công nghiệp thông dụng.

ƯU ĐIỂM

- Ngăn ngừa tạo cặn và mùn.
- Tính năng tách khí và tách nước tuyệt hảo, giúp giảm tối đa sự mài mòn trên bề mặt.
- Tương thích với các vật liệu làm kín thông thường và các loại dầu tuần hoàn gốc khoáng khác.
- Tính năng bền nhiệt và bền oxy hóa tuyệt hảo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	RUBRIC HH 22	RUBRIC HH 32	RUBRIC HH 46	RUBRIC HH 68	RUBRIC HH 100	RUBRIC HH 150	RUBRIC HH 220	RUBRIC HH 320	RUBRIC HH 460
Ngoại quan			Trong & Sáng								
Tỷ trọng ở 20°C, kg/l	ASTM D4052	-	0.855	0.855	0,856	0,859	0,860	0,870	0,880	0,889	0,898
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	cSt	22.1	30.8	46.1	68.5	101.4	150.5	219.9	320.8	460
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	cSt	4.5	5.3	7.2	9.3	12.1	15.4	19.6	24.7	30.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	118	105	118	112	109	104	101	99	97
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	°C	220	224	232	236	240	245	245	250	250
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D97	°C	-33	-33	-33	-30	-30	-25	-9	-6	-3

• Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN & CHỨNG NHẬN

- ISO 6743/1 AN
- ISO 6743/4, type HH

VILUBE member of MOTUL Asia Pacific
 Pearl Plaza Building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC
 Tel: (848) 35136015 - 35136025 * Fax: (848) 35136027 – 35136028

www.motul.com

Creation date: 2013/04/25
 Revision date: 2016/11/17

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP



RUBRIC HH DẦU THỦY LỰC TUẦN HOÀN

ỨNG DỤNG

- Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng, ví dụ như: cần cẩu, cần trục và hệ thống hộp số tời.
- Bể dầu, hệ thống tuần hoàn và hệ thống phun dầu nhớt.
- Tất cả hệ thống bánh răng, ổ đỡ thông dụng.
- Các hệ thống tuần hoàn di động và các hệ thống thiết bị công nghiệp cố định khác.

Các thông tin kỹ thuật về sản phẩm của chúng tôi chỉ xác định tại thời điểm đặt hàng và tuân theo các yêu cầu chung của chúng tôi về bán hàng và đảm bảo.

Nhằm cung cấp cho khách hàng các kỹ thuật phát triển hiện đại nhất, các đặc điểm chung về sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi. Bảng dữ liệu an toàn về sản phẩm có trên trang www.motul.com

VILUBE member of MOTUL Asia Pacific
Pearl Plaza Building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC
Tel: (848) 35136015 - 35136025 * Fax: (848) 35136027 – 35136028

www.motul.com

Creation date: 2013/04/25
Revision date: 2016/11/17

2/2

Technology for industry